

# FAIRY DUST - GILET

Gilet raglan ouvert devant avec bordure picot



Travaillé de haut en bas, le Gilet Fairy Dust est une formidable introduction au crochet en raglan. La maille serrée étendue rend ce gilet assez aéré pour un après-midi de course et des week-ends au centre commercial. Ajouter une touche de drame avec de modestes manches cloches, un délicat picot bordant les poignets et le col, et une ceinture pour garder le tout ensemble.

Le Gilet Fairy Dust fait partie de la collection Happy Place, conçue pour correspondre au fil Happy Place. Trouvez encore plus de modèles et obtenez le fil nécessaire pour ce projet sur le site Hobbii.

Modèle de Toni de TL Yarn Crafts

Connectons-nous sur Instagram [@TLYarnCrafts](#) | Taguez vos projets avec [#TLYCMaker](#) [#hobbiihappyplace](#)





## FOURNITURES DU PROJET

**FIL:** Hobbii Happy Place, poids DK (#3); 50% laine, 50% coton [250 m pour une pelote de 100g].

Color: 29 Melange

Métrage total: 1473 (1564, 1729), 1985 (2157, 2332, 2515) m

6 (7, 7, 8) (9, 10, 11) pelotes

**CROCHET:** crochet taille 5.5mm ou la taille nécessaire pour obtenir l'échantillon

**MERCERIE & FOURNITURES:** Ciseaux, aiguille à laine, marqueurs de mailles amovibles, mètre ruban et/ou règle, matériel de blocage à la vapeur

**ACHETEZ VOTRE FIL ICI:** <https://shop.hobbii.fr/fairy-dust-gilet>

## DIMENSIONS FINALES

**TAILLE:** S (M, L, XL) (2XL, 3XL, 4XL). Toutes les tailles doivent avoir une aisance positive de 0-5 cm. Les mesures sont prises après un léger blocage à la vapeur.

**Buste Final:** 86.5 (96.5, 106.5, 117) (127, 137, 147.5) cm

**Longueur:** 86.5 (86.5, 91.5, 91.5) (94, 94, 96.5) cm

**ÉCHANTILLON:** 10 x 10 cm = 20 m x 11 rangs en suivant le point (mse + 1 ml). L'esp-1ml compte comme une maille dans l'échantillon.

## ABRÉVIATIONS

<b>ml</b>	maille en l'air	<b>ms</b>	maille serrée
<b>mse</b>	maille serrée étendue	<b>mc</b>	maille coulée
<b>demi-br</b>	demi bride	<b>esp</b>	espace
<b>aug</b>	augmentation	<b>m</b>	maille
<b>bl</b>	boucle(s)	<b>chr</b>	chaînette de rotation
<b>pic</b>	picot	<b>jeté</b>	enrouler le fil autour du crochet
<b>rép</b>	répéter		
<b>END</b>	endroit du travail		

## EXPLICATIONS DU MODÈLE

### NOTES

- Considérez ce modèle plus comme une recette qu'un ensemble d'instructions rang par rang. Essayez votre cardigan au fur et à mesure et faites des ajustements pour obtenir l'ajustement parfait.
- Avant de commencer, parcourez le modèle et surlignez les instructions pour votre taille afin de faciliter la lecture du modèle
- Les 3ml de départ comptent comme une mse + 1 ml.

### POINTS SPÉCIAUX

**Travailler en Suivant le Point:** Quand il est indiqué, travailler en suivant le point, cela signifie qu'il faut continuer avec le point établi. Dans ce cas, cela signifie faire (mse dans l'esp-ml suivant, 1 ml, sauter 1 m).

**Maille Serrée Étendue (mse):** Insérer le crochet dans la m suivante, jeté, sortir une boucle, jeté, passer à travers une boucle, jeté passer à travers les deux boucles restantes.

**Augmentation en Maille Serrée Étendue (Aug):** (mse 1, 1 ml, mse 1) dans la même m.

**Picot (Pic):** Faire 3 ml, mc dans la m à la base de la chaînette.

## EMPIÈCEMENT

Au fur et à mesure que les rangs progressent, déplacer les marqueurs dans l'esp-ml d'augmentation.

**RANG 1:** Faire 95 (107, 113, 129) (141, 147, 159) ml, demi-br dans la 2<sup>ème</sup> ml à partir du crochet et dans chaque m tout le rang, tourner. [94 (106, 112, 128, 140, 146, 158)]

**RANG 2:** Faire 3 ml, sauter la demi-br à la base des ml et la demi-br suivante, (mse dans la demi-br suivante, 1 ml, sauter la demi-br suivante) 7 (7, 7, 9) (10, 10, 11) fois, aug dans la m suivante, placer un marqueur dans la ml de l'aug, \*1 ml, sauter 1 demi-br, (mse dans la demi-br suivante, 1 ml, sauter la demi-br suivante) 7 (9, 10, 11) (12, 13, 14) fois, aug dans la m suivante, placer un marqueur dans la ml de l'aug, 1 ml, sauter m suivante,\* (mse dans la demi-br suivante, 1 ml, sauter la demi-br suivante) 14 (16, 17, 19) (21, 22, 24) fois, aug dans la m suivante, rép \* à \*, (mse dans la demi-br suivante, 1 ml, sauter la demi-br suivante) jusqu'à la dernière m, mse dans la dernière m, tourner. [102 (114, 120, 136) (148, 154, 166)]

**RANG 3:** Faire 3 ml, sauter mse à la base des ml, [(mse dans le prochain esp-ml, 1 ml, sauter mse suivante) jusqu'au marqueur suivant, aug dans m marquée, 1 ml, sauter mse suivante] jusqu'au dernier esp-ml du rang, sauter dernier esp-ml, mse dans 2<sup>ème</sup> ml de la chr, tourner. (+4 mse)

**RESTE DE L'EMPIÈCEMENT:** Rép le Rang 3 jusqu'à ce que l'empiècement mesure 58.5 (63.5, 68.5, 73.5) (78.75, 83.75, 89) cm de large au point le plus large quand posé à plat (voir image).



Maintenant il est temps d'essayer notre raglan.

- **Si la profondeur d'emmanchure atteint 2.5 cm sur votre aisselle**, continuer jusqu'à la section suivante.
- **Si la profondeur d'emmanchure N'ATTEINT PAS 2.5 cm sur votre aisselle**, continuer en suivant le point *des incréments deux-rangs* sans augmentation jusqu'à ce que la ligne raglan atteigne 2.5 cm sur votre aisselle. Déplacer les marqueurs dans l'esp-ml qui suit la ligne originale du raglan.

## CORPS

Pour commencer le Corps, nous allons commencer par créer une fente pour les manches. D'abord, nous devons faire un peu de maths pour déterminer combien de mailles ajouter sous l'aisselle pour atteindre le tour de buste désiré.

**ÉTAPE 1:** Posez votre cardigan à plat, en posant les devants ensemble. Mesurez la largeur de la ligne raglan à la ligne raglan sur le devant: \_\_\_\_\_.



**ÉTAPE 2:** Multipliez ce nombre par 2, puis soustrayez le nouveau chiffre de votre mesure de buste souhaitée: \_\_\_\_\_. C'est la largeur totale que vous devez ajouter à votre buste.

**ÉTAPE 3:** Diviser le nombre atteint à l'Étape 2 par deux: \_\_\_\_\_. Nous devons ajouter ce nombre à CHAQUE aisselle pour augmenter le gilet uniformément.

**ÉTAPE 4:** Mesurer le nombre de mailles de votre échantillon pour déterminer combien de mailles pour la mesure obtenue dans l'Étape 3: \_\_\_\_\_ m. Arrondir ce nombre au nombre supérieur ou inférieur pour obtenir un nombre IMPAIR si nécessaire.

*Maintenant, sur le gilet...*

**RANG 1:** Faire 3 ml, travailler le point jusqu'à atteindre le premier esp-ml marqué de la ligne raglan. \*mse dans l'esp-ml marqué, faire autant de ml que le nombre atteint à l'Étape 4 ci-dessous, sauter toutes les m de la manche et procéder jusqu'à l'esp-ml marqué suivant, mse

dans l'esp-ml marqué\*, continuer en suivant le point jusqu'à l'esp-ml marqué suivant, rép \* à \*, travailler le point jusqu'au dernier esp-ml, sauter l'esp-ml, mse dans la 2<sup>ème</sup> ml de la chr, tourner. Retirer tous les marqueurs.

**RANG 2:** Faire 3 ml, travailler le point jusqu'à la mse avant l'esp-ml de l'aisselle. \*Faire 1 ml, sauter mse suivante, mse dans la ml suivante, (1 ml, sauter 1, mse dans la ml suivante) tout le long de l'esp-ml, 1 ml, sauter mse suivante, mse dans l'esp-ml suivant\*, travailler le point jusqu'à l'esp-ml de l'aisselle suivant, rép \* à \*, travailler le point jusqu'au dernier esp-ml, sauter l'esp-ml, mse dans 2<sup>ème</sup> ml de la chr, tourner.

**RESTE DU CORPS:** Continuer de travailler le point jusqu'à ce que le corps mesure 71 (71, 76.25, 76.25) (78.75, 78.75, 81.25) cm de long **OU** 15.25 cm de moins que la longueur désirée. Procéder aux fentes des hanches.

### *Fentes des Hanches*

**MISE EN PLACE:** Posez votre cardigan à plat, en posant les devants ensemble. Tracer une ligne de l'aisselle jusqu'au rang de travail et placer un marqueur dans la m du rang en cours. Répéter de l'autre côté. Ce point indique le haut de la fente.

**PARTIE DU DEVANT 1:** Faire 3 ml, travailler le point, en plaçant la dernière m dans l'esp-ml avant la m marquée, tourner. Continuer de cette façon, en ajoutant 10 rangs à la partie du devant de votre gilet. Arrêter à la fin.

**PARTIE DU DOS:** Joindre avec une ms dans l'esp-ml de l'autre côté de la m marquée de la Partie du Devant 1, faire 3 ml, travailler le point, en plaçant la dernière m dans l'esp-ml avant la m marquée suivante, tourner. Continuer de cette façon, en ajoutant 10 rangs à la partie du dos de votre gilet. Arrêter à la fin.

**PARTIE DU DEVANT 2:** Joindre avec une ms dans l'esp-ml de l'autre côté de la m marquée de la partie du Dos, faire 3 ml, travailler le point tout le rang jusqu'au dernier esp-ml, sauter esp-ml, mse dans 2<sup>ème</sup> ml de la chr, tourner. Continuer de cette façon, en ajoutant 10 rangs à la partie du devant de votre gilet. Arrêter à la fin.

Retirer tous les marqueurs.

## MANCHES

Avec l'END face à vous, localiser l'esp-ml à la base de l'emmanchure. Trouver la ml au centre de cet esp-ml, joindre avec une mc dans cette ml.

### *Manche Supérieure*

**TOUR 1:** Faire 3 ml, sauter la ml à la base de la ml et la ml suivante, (mse dans la prochaine ml, 1 ml, sauter la ml suivante) jusqu'aux m de la manche, travailler le point autour de l'emmanchure jusqu'à l'esp-ml de l'aisselle, (mse dans la prochaine ml, 1 ml, sauter la ml suivante) jusqu'à la chr, mc dans la 2<sup>ème</sup> ml de la chr pour joindre, tourner.

**TOUR 2:** Faire 3 ml, sauter la m à la base des ml, (mse dans le prochain esp-ml, 1 ml, sauter m suivante) tout le tour jusqu'au dernier esp-ml, sauter esp-ml, mc dans la 2<sup>ème</sup> ml de la chr pour joindre, tourner.

Répéter le tour 2 jusqu'à ce que la manche atteigne la moitié de l'avant-bras. *NOTE:* Il n'y a pas d'augmentation des mailles dans cette section – veillez à ce que votre nombre de mailles n'augmente pas ou ne diminue pas ici.

### *Manche Cloche*

La Manche Cloche est créée en plaçant 6 augmentations sur un tour, ensuite il n'y a pas d'augmentations sur le tour suivant. Ceci est répété pour un total de 12 tours.

- Si vous souhaitez que votre cloche soit plus prononcée et volantée, placer des augmentations à chaque tour.
- Si vous souhaitez que votre cloche soit plus subtile et progressive, placer moins d'augmentations par tour OU placer 2 tours sans augmentation entre vos tours d'augmentation.

**TOUR 1:** Place 6 marqueurs de mailles amovibles dans les esp-ml régulièrement autour du rang de travail. Faire 3 ml, travailler en suivant le point de la manche jusqu'au premier marqueur, aug dans l'esp marqué, retirer le marqueur (travailler le point jusqu'au marqueur suivant, aug dans l'esp marqué, retirer le marqueur) tout le tour, continuer en suivant le point jusqu'au dernier esp-ml, sauter esp-ml, mc dans la 2<sup>ème</sup> ml de la chr pour joindre, tourner.

**TOUR 2:** Faire 3 ml, sauter la m à la base des ml, (mse dans le prochain esp-ml, 1 ml, sauter m suivante) tout le tour jusqu'au dernier esp-ml, sauter esp-ml, mc dans la 2<sup>ème</sup> ml de la chr pour joindre, tourner.

**TOURS 3-12:** Répéter les Tours 1-2. Au moment de placer les marqueurs, ne pas les placer directement en dessous des augmentations du tour d'augmentation précédent.

**TOUR 13 (END):** Faire 1 ml, tourner le travail de façon à ce que l'END soit face à vous si nécessaire, ms dans la m à la base de la ml, 1 ml, mse dans m suivante, 1 ml, [mse dans m suivante, pic, 1 ml, (mse dans m suivante, 1 ml) 2 fois] tout le tour, mc dans la première ms du tour, arrêter.

Répéter toutes les instructions pour la deuxième manche.

## FINITIONS PICOT

**TOUR 1:** Avec l'END face à vous, joindre avec mc dans n'importe quelle m le plus près du milieu du dos, 1 ml, ms dans la m à la base de la ml, 1 ml, mse dans m suivante, 1 ml, [mse dans m suivante, pic, 1 ml, (mse dans m suivante, 1 ml) 2 fois] jusqu'à atteindre la fente de la hanche, ms régulièrement le long de la fente (pas de picot dans la fente), continuer au point picot le long du devant jusqu'au coin, 2 ml, tourner pour travailler le long du devant du gilet, continuer au point picot tout autour du gilet, en plaçant 2 ml aux coins et pas de picot dans la fente. Mc dans la première ms du tour, arrêter.

## CEINTURE

### *Boucles*

**ÉTAPE 1:** Mettre votre gilet, et placer un marqueur amovible où vous aimeriez placer les boucles pour votre ceinture – répéter de l'autre côté. Placer les marqueurs le long du côté du gilet, prêt de la plus petite partie de votre taille et bien au-dessus de vos hanches.

**ÉTAPE 2:** Retirer le gilet et mesurer 7.5 cm au-dessus du premier marqueur. Ajouter un autre marqueur et répéter de l'autre côté. Ce sera le placement de vos boucles de ceinture.

**ÉTAPE 3:** Mc dans la première m marquée pour joindre, faire 8 ml, mc dans la 2<sup>ème</sup> m marquée pour joindre, arrêter. Répéter de l'autre côté. Faire un nœud à la base des extrémités pour éviter les nœuds de se défaire.

### **Ceinture**

**RANG 1:** Faire 9 ml, demi-br dans la 2<sup>ème</sup> ml à partir du crochet et dans chaque ml tout le rang, tourner. (8 demi-br)

**RANG 2:** Faire 2 ml, sauter la m à la base des ml, demi-br dans chaque m restante, tourner.

Rép le Rang 2 jusqu'à ce que la ceinture mesure 2x votre tour de taille naturelle. NE PAS ARRÊTER.

**BORDER:** Faire 1 ml, tourner pour travailler dans les extrémités des rangs, ms régulièrement le longs des extrémités des rangs jusqu'au coin, 1 ml, tourner pour travailler dans la chaînette de départ, ms dans chaque m jusqu'au coin, 1 ml, tourner pour travailler dans les extrémités des rangs, ms régulièrement le longs des extrémités des rangs jusqu'au coin, 1 ml, tourner pour travailler dans le dernier rang jusqu'au coin, mc dans la première ms du tour, arrêter.

## **ASSEMBLAGE & FINITIONS**

- Cacher les fils.
- Bloquer le gilet à la vapeur aux dimensions finales. Je l'ai fait en posant d'abord le gilet à plat et en passant à la vapeur, puis en le mettant sur un mannequin et en le vaporisant tout en étirant *légèrement* les manches et le corps.
- Bloquer la ceinture légèrement à la vapeur – ne pas l'étirer.
- Enfiler la ceinture à travers les boucles.
- Enfilez votre gilet et PAVANEZ-VOUS!



Modèles et images ©TLYarnCrafts. Ne pas reproduire, dupliquer, redistribuer, ou vendre. La vente des produits réalisés est permise; pour les ventes en ligne, créditer TLYarnCrafts.